

# FRAISES LUTHERIE. ROUTER BITS.

## IMPORTATION EXCLUSIVE

Une gamme complète de fraises pros spéciales lutherie en acier Sheffield et carbure de tungstène.  
Fraises de précision fabriquées 100% depuis 40 ans en Grande Bretagne par une petite usine d'outils de précision.

TAX FREE FOR OUT EC CUSTOMERS


Ne pas employer  
les fraises longues  
à des vitesses  
supérieures à  
16000trs/min

CONTROLEZ PAR 2 FOIS LE  
REGLAGE DE LA  
DEFONCEUSE.  
INSPECTER EN  
PERMANENCE L'ETAT DU  
SERRAGE, DU ROULEMENT,  
DE LA BAGUE  
DE SERRAGE ETC.



Tous les outils électroportatifs ou stationnaires sont  
dangereux. Respectez les modes d'emploi et les consignes de  
sécurité des fabricants.





NOUS POUVONS VOUS FOURNIR : MASQUES ET  
LUNETTES PROS A DES PRIX GRAND PUBLIC.


**Fraises droites pour travail avec guide ou avec ajout de roulement**  
**Voir détails techniques tableau articles série 1100**



Fraises droites pour travail avec guide ou avec ajout de roulement pour la fraise de droite

FRAISES	DROITES	POUR	TRAVAIL	AVEC	GUIDE OU	AJOUT DE ROULEMENT	
Code article	A mm	A inch	B	C	D	USAGE	PX UNIT.TTC €
KC1105M	5.0	0.197	11mm	6.35 ou 8mm	38mm	RAINURE TIGE DE REGLAGE	13.00
KC1106M	6.0	15/64	19mm	6.35 ou 8mm	32mm	RAINURE TIGE DE REGLAGE	9.90
KC1109M	9.0	0.355	20mm	6.35 ou 8mm	38mm	RAINURE TIGE DOUBLE ACTION DEFONCES	13.00
KC1110M	10.0	25/64	20mm	6.35 ou 8mm	38mm	RAINURE TIGE DOUBLE ACTION ou cavité embout de tige DEFONCES	13.00
KCX1110M	10.0	25/64	38mm	6.35 ou 8mm	38mm	AFFLEURAGE	16.50
	A	B	C	D			
KCT8175B-1/2 Pince-adaptateur 6.35mm indispensable nous pouvons la fournir	19.0mm	50mm	6.35 mm	50mm	RISQUE DE REMONTEE DE ROULEMENT SECURISEE PAR BAGUE DE BUTEE  défonceuse portable ou sur table	AFFLEURAGE 	43.90
KCT203W	3.0	0.118	11mm	6.35	33mm	RAINURE RENFORT EN CARBONE OU TITANE	14.90
CHANFREINER	A	B	C	D	E		
KCT916B-8 Echancrures TYPE SG et bords de caisse	15.0mm	20mm	8mm	32mm	40mm	CHANFREIN 45° 	24.90

ARRONDIS	A	B	C	D	E		
<p><b>KCT508B</b></p> <p>Exceptionnelle pour arrondir les arêtes des chants</p> <p>Pince-adaptateur 6.35mm Indispensable nous pouvons la fournir</p>	Radius 6.0mm	13mm	6.35mm	25mm	24.7mm	<p>Utilisée par les Pros ARRONDIS d'arête de chants</p> 	39.90
<p><b>KCT1327</b></p> <p>Fraise pour arrondir Pro</p> <p>Pince-adaptateur 6.35mm Indispensable nous pouvons la fournir</p>	Radius 3.2	10.0mm	6.35	28mm	19.4mm	<p>ARRONDI SPECIAL TYPE TELECASTER</p> 	33.90
DEFONCES MICROS ET DEFONCES CAVITES ELECTRONIQUES	A	B	C	D			
<p><b>KCT8033B</b></p> <p>Pince-adaptateur 6.35mm Indispensable nous pouvons la fournir</p>	9.5mm	19mm	6.35 mm	40mm	<p>Idéale pour la profondeur défonce Micros avec le bon radius des angles.</p> <p>Prof déf. micros = 18mm</p>	<p>DEFONCES MICROS</p> 	19.90
<p><b>KCT8031B</b></p> <p>Peut également servir à l'affleurage de préférence défonceuse montée sur table</p> <p>Pince-adaptateur 6.35mm Indispensable nous pouvons la fournir</p>	12,7mm	32mm	6.35mm	40mm	<p>Un corps de solid body est standardisé à 45mm d'épaisseur. Prévoir 3mm de feuillure pour la plaque arrière et 5mm d'épaisseur pour le fond de la cavité.</p>	<p>DEFONCES CAVITES ELECTRONIQUES REMONTÉE DE ROULEMENT SECURISÉE PAR BAGUE DE BUTÉE</p> 	25.50

KCT8014B-8	12.7mm	25mm	8mm	38mm	TOUT TRAVAIL DE COPIAGE ET AFFLEURAGE	<p>COPIAGE</p> 	25.50
------------	--------	------	-----	------	---------------------------------------	--	-------

Nous pouvons fournir toutes sortes de pinces et d'adaptateurs ainsi que les roulements.

Vu la grande diversité des défonceuses, des mandrins et des fraises, faites-nous part de votre matériel et besoin afin que nous puissions vous fournir la pièce adaptée.

©KCPI